ファインセラミックフィルター浄水器［シー・ワン］

C1

保証書添付（品番CW-201）

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

○この度は、ファインセラミックフィルター浄水器C1（シー・ワン）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
○ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
○また、お読みになった後は大切に保管してください。

もくじ

ご使用いただく前に

本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
各部のなまえ（付属ユニット）・・・・・・・・・・・・・・ P2

取り付け手順

蛇口と切替コックの接続・・・・・・・・・・・ P3〜P6
切替コックと給水ホースの接続・・・・・・・・・・ P7
炭酸ボンベを取り付ける前に・・・・・・・・・・・ P8
炭酸ボンベの取り付けと初期通水・・・ P9・P10
点検と確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P11

ご使用方法

切替コックの操作と液晶表示の見方・・・・・・ P12
カートリッジとコイン電池の交換・・・・・・・・ P13
使用済みカートリッジの回収・・・・・・・・・・・・・ P14
炭酸ボンベの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15
微炭酸水のご利用方法・・・・・・・・・・・・・・・・ P16
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・ P17〜P21
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
コイン電池取り扱いのご注意・・・・・・・・・・・ P22
炭酸ガス・ボンベ・減圧弁取り扱いのご注意・・ P23

困ったときなど

微炭酸水を長く使用しないとき・・・・・・・・・ P24
交換部品の入手方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・ P26〜P28
保証・アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・ P29
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P30

日本ガイシ

日本ガイシ株式会社
産業プロセス事業部

お客様窓口 ◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00〜12:00/13:00〜17:00（土日・祝祭日・年末年始は休み）
◎愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

2008.10.

本製品の特長

6つの特長

1. 世界初、微炭酸水が作れる浄水器
2. ろ過の信頼性の高いファインセラミックフィルターを採用
3. 高性能活性炭によるトリハロメタン、鉛などの有害物除去
4. カートリッジの交換時期を液晶で表示
5. 汚れにくく、掃除しやすいシンプルなステンレスボディ
6. 地球環境にやさしい、カートリッジのリサイクル

■仕様および性能一覧

材料の種類	本体及び切替コック	ABS樹脂、ステンレス
	ホース	ポリエチレン
ろ材の種類		セラミックス、活性炭、不織布
ろ過流量		3.5ℓ／分
使用可能な最小動水圧		0.05MPa（0.5kg／cm²）
浄水能力	総トリハロメタン	除去率80% 総ろ過水量7,500ℓ （JIS S3201での試験結果）
	遊離残留塩素	
	溶解性鉛	
	CAT	
	2-MIB	
	濁り	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ（JIS S3201での試験結果）
ろ材の取換時期の目安		約12ヶ月（1日20ℓ使用した場合の月数）
電源		リチウムコイン電池（CR2354）×1個
炭酸ボンベ		二酸化炭素（食品添加物）容量74g
本体サイズ		幅194mm×高さ310mm×奥行き156mm
質量（満水時）		4.20（5.10）kg

仕様性能は予告なく変更することがあります。

各部のなまえ（付属ユニット）

C1 本体



30°回転

切替コック



炭酸ボンベ（2本）

取り付け用付属品



コイン電池 1個

結束バンド2本



■取扱説明書
■お客様カード

蛇口と切替コックの接続

	蛇口先端のかたち	取り付け部品	取り付け方法
丸型水栓	先端のふくらんだ蛇口 	付属品（Aセット） ●丸型パイプアダプター ●寸法ゲージ  お使いの蛇口のサイズを測って アダプターを選定してください。	A ●P5のAをご覧ください。
泡沫水栓（外ネジ用）	一般的な泡沫水栓（外ネジ） TOTO、INAXなど 	付属品（Bセット） ●泡沫アダプター（白）  ●泡沫アダプター（グレー）  ●共通パッキン×2枚 	B ●P5のBをご覧ください。
	GROHE、MOEN YANMAR など 		
泡沫水栓（内ネジ用）	KVK など 	付属品（Cセット） ●泡沫アダプター（白）  ●泡沫アダプター（グレー）  ●ゴムパッキン 	C ●P5のCをご覧ください。
	GROHE、MOEN など 		
その他の水栓	蛇口の直径が 24mm以下 	付属品（Dセット） ●ビス止め蛇口アダプター  ●ゴムパッキン 	D ●P5のDをご覧ください。

取り付け手順

⚠注意 作業の際は手袋をご使用ください。(図は取り扱いを明確にするため素手での操作を示しています。)

取り付け方法

取り付け手順

A 丸型水栓

1. アダプターセットの寸法ゲージで、蛇口パイプの直径を測る。
2. サイズの合う丸型パイプアダプターを取り出す。



3. 切替コック上部のリングネジを外し、蛇口に通す。



4. アダプターを蛇口先端にはめ込む。



5. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。



B 泡沫水栓(外ネジ用)

1. 蛇口の泡沫金具を外す。(レンチなどが必要な場合があります。)



2. 泡沫アダプターに共通ゴムパッキンをはめる。(水もれする場合は2枚重ねてご使用ください。)



3. リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。



(コインを締め付けに利用すると便利です。)

4. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。



C 泡沫水栓(内ネジ用)

1. 蛇口の泡沫金具を外す。(レンチなどが必要な場合があります。)



2. 泡沫アダプター(グレー)にゴムパッキンをはめる。



白色アダプターにはOリングが付いていますので必要ありません。

3. リングネジを上にして、蛇口に泡沫アダプターを締め付ける。



(コインを締め付けに利用すると便利です。)

4. 切替コック本体を蛇口にあてがい、リングネジを回して締め付ける。



D その他の水栓

1. アダプターの4本のネジを外し、リングネジの下部より挿入する。



2. 4本のネジを仮付けする。



3. 切替コック本体にゴムパッキンをのせ、リングネジを軽く締める。



4. 切替コックを蛇口に強く押し当てながら、4本のネジを均等に締め付ける。



5. リングネジを回して締め付ける。



別途取り付け工事が必要な水栓

●Aのサイズが24mm以上かまたは、Bのサイズが10mm以下で、泡末金具のない水栓



●シャワーノズル付水栓



●センサー付自動水栓



●泡沫金具の外せない水栓、ネジ径の異なる水栓
先端形状が特殊なもの



分岐金具による取り付け例



上記の場合は、P29の日本ガイシお客様窓口までご相談ください。

不要になった取り付け付属品は保管するか、お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

切替コックと給水ホースの接続

1

浄水器をシンクに置く。
（安定した場所をお選びください。）



※本体カバーは30°回転してお使いいただけます。

2

リングネジを回し、切替コックを蛇口から外す。



3

ホースナットを回して外す。



4

ホースナットを給水ホースに通す。



5

給水ホースを切替コックの奥まで押し込む。
（少しキツイぐらいになっています。）



6

ホースナットを回して、給水ホースを固定する。



※ホースナットは完全には締りきりません。

必要に応じて付属の結束バンドで給水ホースと蛇口パイプを固定してください。



給水ホースが長すぎる場合、適当な長さに切断してから取り付けてください。
（給水ホースは直角に切断してください。）



炭酸ボンベを取り付ける前に

①炭酸ガス

●不燃性の無色無臭の気体です。毒性はありませんが空気中に多量に存在すれば、酸素不足で窒息する恐れがあります。

空気中の炭酸ガス濃度	症　　状
1～2%	不快感が起こる。
～5%	呼吸中枢が刺激されて呼吸数・脈拍の増加、血圧の上昇、頭痛、めまい等の症状があらわれる。
～7%	呼吸困難となる。
～10%	数分で意識不明となり、チアノーゼが起こり死亡する。

上記症状には個人差があります。ご注意ください。

●液化炭酸ガスが直接皮膚に触れると、凍傷を起こすので保護具等の着用が必要です。

②炭酸ボンベ

●必ず日本ガイシ純正の炭酸ボンベ（品番：CWGB-01）をご使用ください。純正以外のものを使用すると、けがや事故の原因となります。
●ネジ山を損傷させないでください。ネジ山のつぶれたものは使用しないでください。
●炭酸ボンベ先端は金属が薄くなっています。キズ等をつけたり、つついたりしないでください。
●0～40℃の室温で乾燥した所に保管してください。

■炭酸ボンベ仕様

二重安全封板仕様	
内　容　ガ　ス	二酸化炭素（食品添加物）
容　　量	74g
炭酸ボンベ質量	約300g

③減圧弁

●絶対に分解・改造をしないでください。
●精密機器なので落下等の衝撃を与えないでください。

■減圧弁仕様

炭酸ボンベ取付ネジ	5／8-18UNF
適用ガスボンベ	C1専用炭酸ボンベ（品番:CWGB-01）
調整圧力	0.18MPa
閉塞時残圧	0.02MPa以下
質量	約300g
使用温度範囲	0～40℃



炭酸ボンベの取り付けと初期通水

1

炭酸ボンベカバーを外し、減圧弁を梱包材ごと取り出してください。さらに梱包材から減圧弁を取り出してください。

⚠注意　減圧弁の炭酸ボンベ取付口に汚れがある場合はやわらかい布などでふき取ってください。

2

付属品の炭酸ボンベを減圧弁にしっかり止まるまでねじ込んでください。この際、シューと音がしますがあわてずそのままねじ込んでください。



⚠注意　減圧弁の2次圧取出口やチューブをつかまないでください。

3

減圧弁の開閉キャップを開の方向に止まるまでゆっくり回してください。



4

浄水器に炭酸ボンベを前のシールが見えるようにセットし、炭酸ボンベカバーを取り付けてください。

チューブが折れ曲がらないように浄水器に取り付けてください。



5

炭酸スイッチを押して炭酸ガスの出る音がすることを確認してください。



⚠注意

チューブは減圧弁から決して外さないでください。

図は取り扱いを明確にするため素手での操作を示していますが、作業の際は手袋をご使用ください。

6

コイン等を使い電池フタを外してください。
コイン電池の＋とーを確認して電池フタに取り付け、本体にセットしてください。



7

切替コックを「浄水」にして、水をゆっくり（コップ一杯の水が約10秒で満水になる程度の流量）出します。ノズルから水が出てからさらに5分以上通水してください。この時、シューという音がしますが、エアーが抜ける音で、異常ではありません。



⚠注意

電池を水などで濡らさないでください。
その他→P22参照

電池交換について

1

電池フタをコインで開ける。



2

電池フタに型番表示が見えないように取り付ける。



3

電池フタを真横に回し取り付ける。



⚠注意

コイン電池を外すと、寿命表示がリセットされてしまいますので、カートリッジ交換時以外には、絶対にコイン電池を外さないでください。

液晶パネルおよび電池フタに水をかけないでください。電子部品が破損する恐れがあります。

点検と確認

切替コックを「浄水」にして通水し、水漏れなどをご確認ください。

切替コック上部から水漏れがする。

断熱キャップの漏れの可能性があります。
☎0120−27−5739までお問い合わせください。

●きちんと取り付いていない。	再度取り付けてください。 P3〜6『蛇口と切替コックの接続』参照
●取り付けアダプターが壊れている。	お客様窓口にお問い合せください。
●パッキンが変形している。	きつく締めすぎています。 パッキンを変えて軽く締めてください。
●蛇口先端（断熱キャップ）にヒビ・ワレ・キズなどがある。	蛇口先端の交換もしくは 水栓の修理をお願いします。

本体下部から水漏れがする。

●本体カバーがしっかり取り付いていない。	取り付け直してください。
●カートリッジ底部のパッキンが変形している。	お客様窓口にお問い合せください。 新しいパッキンをお送りします。



警告弁から温水が出る。

●50℃以上のお湯が流れている。	熱水カット機能が働いています。 水温を35℃以下に下げてください。

ピーという音がして水が出る。

●水圧が高い。	水栓を絞ってお使いください。 水量に支障がない場合は 元栓で水量を絞ってください。

切替コックの操作と液晶表示の見方

浄水の切り替えについて

切替コック

切替コックは「原水」、「シャワー」、「浄水」の3種類切り替えができます。



⚠注意

- 切替コックの耐熱温度は50℃です。50℃以上のお湯を流さないでください。
- 切替レバーを表示位置以外で止めないでください。水もれの原因となります。

原水

原水に切り替えると水道水がストレートに注がれます。



シャワー

シャワーに切り替えると水道水がシャワーとして注がれます。



浄水

浄水に切り替えると水道水が浄水器へ給水され、吐水ノズルから浄水が注がれます。「浄水」では、浄水器保護のため、50℃の熱水カット機能と0.4MPa以上での高圧警告機能がはたらきます。

液晶表示について

初期表示

コイン電池を電池ボックスに入れると、下の図の様な表示が液晶パネルに約7秒間表示されて消えます。通水を開始すると再び表示されます。



通水時表示

浄水器上部に液晶パネルがついています。積算流量計により使用水量を計算し、カートリッジの寿命を知らせてくれます。
約1,900リットル通水ごとに液晶表示の目盛りが一つずつ消えていきます。

⚠注意

液晶が表示されるのは通水している時だけです。



寿命時表示

7,500リットル通水後に、下の図の様に回転点滅してカートリッジの交換時期を知らせます。新しいカートリッジに交換してください。



⚠注意

- コイン電池を外すと、寿命表示がリセットされてしまいますので、カートリッジ交換時以外には、絶対にコイン電池を外さないでください。
- 液晶パネルおよび電池フタに水をかけないでください。電子部品が破損する恐れがあります。

重要）液晶表示が『交換時期』を表示していなくても一年半以上ご使用の場合はカートリッジを交換してください。

- 浄水器使用時にカラカラと音が聞こえることがありますが、流量計の作動音で異常ではありません。
- 液晶表示には流量計の特性により、約10%程度の誤差があります。

カートリッジとコイン電池の交換

コイン電池は新しいカートリッジに入っています。

1

浄水器を横にして本体ベース底面にある2ヶ所のネジをコイン等で外してください。



⚠注意 ネジをなくさないようにしてください。

2

浄水器を立てて本体ステンレスカバーを上に抜き取ります。



3

使用済みカートリッジを上へ引き抜きます。



4

新品のカートリッジからキャップを取り外し、カートリッジの上下を確かめて本体ベースに差し込みます。



⚠注意
キャップは古いカートリッジの回収時に使用します。
捨てないでください。

5

本体ステンレスカバーを上からゆっくりとかぶせ、本体ベースに完全に止まるまで押し込みます。



6

浄水器を横にして、本体ステンレスカバーから本体ベースが外れないように手で押さえ、本体ベース底面にある2ヶ所のネジをコイン等でしっかり止めてください。



7

コイン等を使い、電池フタを外してください。
古い電池を取り出し、新しいコイン電池の＋とーを確認して電池フタに取り付け、本体にセットしてください。



⚠注意
コイン電池を外すと寿命表示がリセットされます。
カートリッジ交換時以外には絶対に電池を外さないでください。

8

切替コックを「浄水」にして、水をゆっくり（コップ一杯の水が約10秒で満水になる程度の流量）出します。
ノズルから水が出てからさらに5分以上通水してください。
この時、シューという音がしますが、エアーが抜ける音で異常ではありません。



使用済みカートリッジの回収

1

使用済みのカートリッジに新品カートリッジから外したキャップをはめてください。

環境保護のため使用済みのカートリッジの回収にご協力ください。



2

同封のビニール袋に入れ、口をしっかりフタをして、カートリッジの箱に入れてください。



! コイン電池は、自治体の条例などに定めがある場合は、その条例に従ってリサイクル又は廃棄してください。

新しいカートリッジを購入頂きますと、
中に宅急便の着払い伝票が同封されております。
そちらを使用して送付ください。



炭酸ボンベの交換

交換前に必ず炭酸ボンベが空になっていることの確認をしてください。
作業は軍手等を使用して行ってください。

炭酸ボンベが空であることの確認方法

- ●炭酸スイッチを押しても浄水に泡が混ざらない。
- ●浄水を流さずに炭酸スイッチを押しても音がしない。

1

炭酸ボンベカバーを外し、炭酸ボンベとチューブが取り付いたまま減圧弁を取り出してください。



⚠注意
減圧弁からチューブは決して外さないでください。

2

減圧弁の開閉キャップをゆっくり閉に回してください。



3

減圧弁をしっかりもち炭酸ボンベを緩めてください。この時ガスが残っているとシュッと音がする場合がありますが少量であれば問題ありません。

1秒以上続く場合は再度炭酸ボンベを締め直して継続使用してください。



4

新しい炭酸ボンベを減圧弁にしっかり止まるまで強くねじ込んでください。この際、シューと音がしますがあわてずそのままねじ込んでください。

⚠注意
減圧弁の2次圧取出口やチューブをつかまないでください。

5

減圧弁の開閉キャップを開方向に止まるまでゆっくり回してください。



6

浄水器に炭酸ボンベを前のシールが見えるようにセットし、炭酸ボンベカバーを取り付けてください。

チューブが折れ曲がらないように浄水器に取り付けてください。



図は取り扱いを明確にするため素手での操作を示していますが、作業の際は手袋をご使用ください。

微炭酸水のご利用方法

本浄水器は微炭酸水を作るために特別に設計されています。市販の炭酸飲料のような高濃度の炭酸水を作ることはできません。

1

切替コックを「浄水」にして浄水器より水を流してください。



2

炭酸スイッチを押す。
この時浄水に炭酸ガスの泡が混ざって出て微炭酸水となります。



微炭酸水について

そのまま飲まれる場合

- ●浄水をコップ1杯（180cc）にそそがれる途中に炭酸スイッチを軽く1回押してください。1リットルのペットボトルなら約3秒間押してください。おいしい水（炭酸濃度50～100ppm）ができます。

水割りウイスキーや濃縮飲料又は煮込み料理に使用される場合

- ●炭酸スイッチを押しつづけた浄水をご使用ください。300～500ppmの微炭酸水ができます。
- ●ペットボトル等に入れて冷蔵庫で冷やしていただくと、よりおいしくご利用いただけます。
- ●水温や水量によって炭酸濃度は変化します。濃くしたい場合はできるだけ低い水温でご利用ください。
- ●薄くしたい場合はスイッチを押す時間を短くしてください。

⚠注意

- ●初めて微炭酸水を飲まれると酸っぱかったり、のどに刺激があったりしますが異常ではありません。
- ●ペットボトル等で微炭酸水を冷やすとボトルがへこむ場合がありますが異常ではありません。フタを開けて元に戻してください。
- ●味覚には個人差があります。お客様のお好みで濃度を調整しお試しください。

微炭酸水を冷やすための専用チタン製ボトルをオプションとして用意しております。ご利用ください。（品番：CBTA-800）

安定した微炭酸水をお作りいただくために

- ●微炭酸水を作る機能保持のため、1週間に1度、減圧弁の開閉キャップを開状態にして約5秒間炭酸スイッチを押してください。
- ●ミネラル分の多い水質の地域（白い水アカの付きやすい地域）では毎日軽く1回押してください。

炭酸ボンベの寿命

- ●炭酸ボンベの寿命は1日1リットルの300～500ppmの微炭酸水を作ったとして、約2ヶ月です。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、
危害や損害を未然に防ぐためのものです。
ご使用になる前にこのページの注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください.

⚠警告 この表示の欄は、「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。

⚠注意 この表示の欄は、「**人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される**」内容です。

お守りいただく内容を絵文字で区分して説明してあります。

この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい「**強制・指示**」内容です。

⚠注意

水道水など水質基準に適合した水を
ご使用ください。

体調を損なう恐れがあります。

切替コック取り付け時は手袋をはめて
行ってください。

蛇口部分には鋭利な部品があり、
けがをする恐れがあります。

毎日、使い始めは45秒間通水を
行ってから浄水をご使用ください。

2日以上ご使用に
ならなかった場合は
3分以上通水を行ってから
浄水をご使用ください。



カートリッジは使用量が少なくても
1年半以内に交換してください。

1年半以上ご使用の場合、
性能を保証出来ません。
使用状況によっては、
お取り替えの時期が
早まることがあります。



赤水やにごった水が出ている時は、原水を
しばらく流し、水が見た目キレイになったら
浄水をご使用ください。

カートリッジの寿命が
著しく短くなる恐れが
あります。

浄水器の常用使用圧力は
0.05～0.4MPaです。

水圧が高い場合の
ご使用は蛇口を絞って
お使いください。

0.4MPa以上で切替
コックの高圧警告機能が
はたらき、ピーという音と
水が出ます。



浄水器を移動する場合には、必ず
本体ベース（底部）をお持ちください。

吐水ノズルを持っての移動は
本体落下による故障や水もれ、
けがの原因になります。



浄水は35℃以下でご使用ください。

浄水に50℃以上の
お湯を流すと熱水カットの
機能が働き、安全弁から
お湯が出ます。



ガスもれなど異常があった場合は
速やかに使用を中止し、
お買い上げの販売店か
日本ガイシお客様窓口へ
ご連絡ください。

浄水器は横や斜めに置いて
使用しないでください。

炭酸ボンベは必ず
浄水器の中に入れて
ご使用ください。
横や斜めにすると
液化炭酸ガスが出て
本体を破損する
恐れがあります。

狭い場所や換気の悪い場所で使用しないでください。

浄水に溶解しなかった炭酸ガスが空気中に排出され、空気中の炭酸ガス濃度が上昇し、酸欠などの事故の原因となります。



ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

本製品を子供や乳幼児の手の届く所に置かないでください。また、子供だけで操作させないでください。炭酸ガスによる思わぬ事故の原因となります。

乳幼児には炭酸水を飲ませないことをおすすめします。



洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、磨き粉、油などがつかないようにしてください。

たわしなどで磨かないでください。

周囲温度が0℃以下及び40℃以上になる場所に置かないでください。

減圧弁及び炭酸ボンベが異常作動して思わぬ事故の原因となります。



炭酸ボンベはガスが残った状態で減圧弁から外さないでください。

ガスが噴出する恐れがあります。必ず使い切ってください。

液晶パネルおよび電池フタに水をかけないでください。

電子部品が破損する恐れがあります。



凍結させないでください。

やむをえない場合は日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

減圧弁に接続されたチューブは無理に引っ張ったりねじらないでください。

チューブが切れてガスもれの原因となります。

浄水を流さずに炭酸ガスのみを10秒以上出さないでください。

浄水に溶解しなかった炭酸ガスが空気中に排出され、空気中の炭酸ガス濃度が上昇し、酸欠などの事故の原因となります。

微炭酸水を作る精密部品が異常に冷却され、故障の原因となります。

浄水は長期間保存しないでください。

密封状態にして冷蔵庫で保存し、なるべく早くご使用ください。

浄水を養魚用に使用しないでください。

水質変化のため、魚に影響を与える恐れがあります。

元止め式の瞬間湯沸器や元止め式の電気温水器のついている水栓には接続しないでください。

湯沸器や温水器を破損させる恐れがあります。

火気の近くで使用しないでください。

不安定な場所に置かないでください。

転倒や落下による故障や水もれ、けがの原因となります。



切替レバーを表示位置以外で止めないでください。

水もれの原因となります。



電気製品の上に置かないでください。

水もれがあった場合、
故障の原因になります。

吐水ノズルの先をふさいだり、
給水ホースやその他の器具を
接続しないでください。

カートリッジ破損の原因と
なります。

お手入れ方法

清潔を保つため、下記の方法でお手入れを行ってください。

吐水ノズルの出口は、お手持ちの
ブラシ、綿棒などで洗い、清潔を保ってください。

本体のお手入れは、柔らかい布で
拭いてください。

クレンザー、たわし、シンナー
などは使用しないでください。
キズ、変色、塗装のはがれなど
美感を損なう原因になります。

お手入れ中には、浄水器の転倒や
けがなどに十分気をつけてください。

液晶パネルおよび電池フタに
水をかけないでください。
電子部品が破損する恐れがあります。

コイン電池取り扱いのご注意

コイン電池は、リチウムや有機溶媒などの可燃性物質を内蔵しています。電池の使い方を誤ると、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となります。安全確保のため次の警告・注意を必ず守ってください。

⚠警告　漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池を水などで濡らさないでください。

電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池の+とーを逆にして使用しないでください。

電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。

電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火する恐れがあります。万一、火の近くにある場合はゴム手袋などでつかんですぐに火から遠ざけてください。

電池を火の中に入れたり、加熱（100℃以上）、分解しないでください。

絶縁物が損傷し、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。

絶縁物などを損傷させたりして、電池に漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

電池の液が目に入ったり皮膚にふれたときは、障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や、他の金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。



⚠注意

電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用済み電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従ってリサイクルまたは廃棄してください。

炭酸ガス・ボンベ・減圧弁取り扱いのご注意

炭酸ガスには毒性はありませんが、空気中に多量に存在すれば、酸素不足で窒息するおそれがあります。また炭酸ボンベ中の炭酸ガスは液化されており、液化炭酸ガスが皮膚や粘膜に触れると凍傷を起こす恐れがあります。安全確保のため次の警告・注意を必ず守ってください。

⚠警告

炭酸ボンベ、減圧弁の改造やご自分での修理は絶対にしないでください。

本製品を浄水器以外の用途に使用しないでください。

減圧弁を落としたり衝撃をあたえないでください。

炭酸ボンベを子供や乳幼児の手の届く所に置かないでください。

減圧弁に水をかけたり、水中にいれたりしないでください。

減圧弁の開閉キャップの開閉はゆっくり行ってください。

炭酸ボンベは炭酸ガスが無くなるまで絶対に減圧弁から外さないでください。必ず使い切ってください。

未使用および使用済みの炭酸ボンベは、火の中に投じないでください。爆発の原因となります。

炭酸ボンベは、直射日光を避け40℃以下の乾燥した場所に保管してください。

炭酸ボンベの取り付け取り外しの際は必ず減圧弁の開閉キャップを閉にしてください。

専用の炭酸ボンベをご使用ください。

ネジ等の規格が違うものを使用するとガスもれ、けが、事故の原因となります。

⚠注意

使用済み炭酸ボンベは、フタ（封板）に穴が開いていることを確認の上、自治体の条例に従い、資源ゴミ又は不燃物として処理してください。

微炭酸水を長く使用しないとき

炭酸ガスが徐々にもれてしまう場合があります。下記の手順を行ってください。

1 炭酸ボンベカバーを外し、炭酸ボンベと減圧弁を取り出してください。



⚠注意 減圧弁からチューブは決して外さないでください。

2 減圧弁の開閉キャップをゆっくり閉に回してください。



3 浄水器に炭酸ボンベを 前 のシールが見えるようにセットし、炭酸ボンベカバーを取り付けてください。

チューブが折れ曲がらないように浄水器に取り付けてください。



4 炭酸スイッチを押しても炭酸ガスの音がしないことを確認してください。



●長期に使用しない場合でも、微炭酸水を作る機能保持のため、P.9の③～⑤に従い、炭酸スイッチを約5秒間押してガスの出る音がすることを確認してください。
●再度微炭酸水を使用される場合は、P.9の③～⑤に従い減圧弁を開にしてください。

交換部品の入手方法

切替コック、給水ホースなどは
必要に応じて簡単に
部品交換ができます。
お買い上げ販売店もしくは
日本ガイシお客様窓口へ
お問い合わせください。

交換カートリッジ（コイン電池含む）
品番 CWA-01



切替コック
品番 CWV-01



本体ベース
品番 CWB-02



炭酸ボンベ（2本入）
品番 CWGB-01

給水ホース（1m）
品番 CWCH-01



取り付け用付属品
品番 CWBP-01



その他の部品に関しては、日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

こんなとき!?	確認してください	こうしてください
1.切替コックが蛇口に取り付けられない。	正しいタイプの蛇口取り付け用付属品を使っていますか?	P3～6か蛇口取り付け用付属品の台紙裏に記載されている方法を確認してください。 日本ガイシのホームページでC1の取り付けを画像で説明しています。 http://www.ngk.co.jp/C1をご覧ください。
	取り付け工事の必要な蛇口の場合	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
2.切替コックと蛇口から水もれがする。	切替コックを、きちんと取り付けていますか?	もう一度、取り付け方法を確認してください。
	取り付けパッキンが傷んでいませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
	蛇口の先端が傷んでいませんか?	水栓を修理または交換してください。
3.給水ホースの接続部から水もれがする。	きちんと取り付いていますか?	もう一度取り付け直してください。
4.給水ホースが外れてしまう。	給水ホースが正しく接続されていますか?	もう一度給水ホースを接続してください。 切替コックに給水ホースをしっかりと差し込んでください。
5.浄水器の下部から水もれがする。	カートリッジと本体ステンレスカバーはきちんと取り付けられていますか?	本体ステンレスカバーを外し、カートリッジが正しく入っていることを確認してください。
	Oリングが外れたり、歪んだりしていませんか?	Oリングをきちんとはめ直してください。
	Oリングにキズが付いていませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
6.浄水器が回転しにくい	本体ベースの底に汚れが溜まっていませんか?	ブラシ等を使い、本体ベースの底に溜まった汚れを落としてください。

こんなとき!?	確認してください	こうしてください
7.蛇口を止めた後、浄水のキレが悪い。（10秒以上浄水が止まらない。）	初期通水もしくはカートリッジ交換の直後ですか?	1～2日で水キレが良くなります。
	カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。 目詰まりが進んだカートリッジを使用すると、給水ホース内に圧力がたまり、水キレが悪くなることがあります。 カートリッジを交換してください。
8.浄水の出が悪い。	給水ホースがつぶれていませんか?	給水ホースのつぶれを直してください。
	高層マンション等で高架水槽を使っている場合、上階の方では水圧が普通よりも低い場合があります。	――
	カートリッジの目詰まりが進んでいませんか?	異常ではありません。 液晶表示にかかわらず、新しいカートリッジに交換してください。
9.水が臭う。	カートリッジの交換時期を過ぎていませんか?	新しいカートリッジに交換してください。
	長期間使用せずに放置されませんでしたか?	
10.炭酸スイッチを押した時浄水器から音がする。	――	異常ではありません。 そのままお使いください。
11.炭酸ガスの減りがはやい。	炭酸ボンベの減圧弁への締め付けがゆるくありませんか?	しっかり締め直してください。
	使用量が多くありませんか?	1日1リットルの微炭酸水のご使用で約2ヶ月の寿命です。 新しい炭酸ボンベに交換してください。

こんなとき!?	確認してください	こうしてください
12.微炭酸水ができない。	炭酸ボンベが空になっていませんか?	炭酸ボンベを交換してください。
	減圧弁の開閉キャップが閉になっていませんか?	開閉キャップをゆっくり開に回してください。
	水温が高くありませんか?（混合栓からお湯が出ていませんか）	水温を下げてください。
	炭酸ガスのチューブが折れていませんか?	折れないように炭酸ボンベを入れ直してください。
	炭酸ガスのチューブが切れていませんか?	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
	微炭酸水を作る機能部分が故障している。	日本ガイシお客様窓口へお問い合わせください。
13.炭酸スイッチを押さないのに浄水器からシューと音がして止まらない。	炭酸ボンベの減圧弁への締め付けがゆるくありませんか?	しっかり締め直してください。
	純正の炭酸ボンベをご使用ですか?	純正の炭酸ボンベをご使用ください。
14.微炭酸水がおいしくない。	炭酸スイッチを押したとき泡が出ていますか?	出ている場合は炭酸スイッチを押す時間を変えてみてください。 出ていない場合は炭酸ボンベを交換してください。 注：味覚には個人差があります。

保証・アフターサービス

■保証書について

○C1(シー・ワン)には、保証書がついております。保証内容は保証書をご覧ください。
○お手数ですが、お買い上げ日・お客様欄・販売店等をご自身でご記入ください。
○保証期間はお買い上げ日より1年間です。
○保証期間中に商品が不調の場合は、下記連絡先(お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口)にお問い合わせください。
○その他の場合や保証対象外でも、お問い合わせください。

■お問い合わせ・修理の依頼など

お買い上げ販売店 もしくは

日本ガイシ株式会社　お客様窓口
◎お問い合わせは フリーダイヤル 0120-27-5739
◎受付時間 平日10:00～12:00/13:00～17:00(土日・祝祭日・年末年始は休み)

■お問い合わせの際、下記の事項をお知らせください。

① 製品名・品番　② お買い上げの販売店　③ お買い上げの年月日　④ 商品の状況

部品(カートリッジを含む)の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

お客様カード

お客様カードに必要事項をご記入の上、必ず投函してください。
カートリッジの取り替え時期が来たことをハガキで毎年お知らせします。

ファインセラミックフィルター浄水器 C1[シー・ワン] 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

商品名・品番	C1(CW-201)
保証期間	お買い上げ日より 1年(カートリッジ、炭酸ボンベ、給水ホースを除く)
お買い上げ日	年　月　日
お客様	□□□-□□□□ ご住所 フリガナ お名前　様 お電話
販売店	

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保 証 規 定

1.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、下記へご相談ください。
3.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
　イ.消耗品であるカートリッジ、炭酸ボンベと給水ホースの交換
　ロ.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
　ハ.お買い上げ後の落下等による故障および損傷
　ニ.火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷
　ホ.本書の提示がない場合
　ヘ.本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4.本書は、日本国内にてのみ有効です。

◎本書の内容や製品についてご不明の点は、お買い上げの販売店または日本ガイシお客様窓口(フリーダイヤル) 0120-27-5739 にご相談ください。